

SMBC マルチペイメントサービス

モジュール・タイプ

(PHP 版 サンプル利用ガイド)

2010年6月16日 1.02版

- ☑ 本書の著作権は「SMBC GMO PAYMENT 株式会社(以下、弊社という)」に帰属します。
- ☑ 本書のいかなる部分においても、弊社に事前の書面による許可なく、電子的、機械的を含むいかなる手段や形式によってもその複製、改変、頒布、ならびにそれらに類似する行為を禁止します。
- ☑ 本仕様書は加盟店様と弊社との間で締結した機密保持契約において機密情報として規定される情報です。本仕様書の取扱いは機密保持契約の規定に従ってください。
- ☑ 本書の内容は、予告なく随時更新されます。
- ☑ 本書の内容について万全を期しておりますが、万一記載もれ等お気づきの点がございましたら、当社までご連絡下さい。

目次

1.	はじめにお読みください	1
1.1.	モジュールタイプ(PHP版)サンプルについて	1
1.2.	動作条件.....	1
2.	インストール手順.....	2
2.1.	ファイルの配置.....	2
2.2.	設定ファイルの変更.....	3

変更履歴

2008年9月1日 - 1.00版

- ・ 新規作成

2010年2月22日 - 1.01版

- ・ 設定ファイルの変更に PayPal 決済で使用するリダイレクトページ雛形 HTML の配置パスの説明を追加

2010年6月16日 - 1.02版

- ・ 設定ファイルの変更に WebMoney 決済で使用するリダイレクトページ雛形 HTML の配置パスの説明を追加

1. はじめにお読みください

1.1. モジュールタイプ(PHP 版)サンプルについて

このサンプルは、モジュールタイプ(PHP 版)【以下モジュールタイプ】の呼び出し方法についてのサンプルを提供します。

このサンプルは、モジュールタイプの個々の API 呼び出し方法について、サンプルをご提供するものです。加盟店様の画面構成やシステム構造を、サンプルの通りに強制するものではありません。

このサンプルコードを流用・転用した場合のいかなる結果についても、動作を保障するものではありません。

1.2. 動作条件

- ・ PHP 環境 PHP 5.3 以上が動作する http サーバー
- ・ OS 特定の OS に依存しません。
- ・ モジュールタイプのインストール・設定が完了していること。※
- ・ 弊社からテスト環境設定の接続情報をお送りしていること。

※ モジュールタイプの設定は、テスト環境に向けてください。設定箇所は、モジュール・タイプ(PHP 版)インストールガイドをお読みください。

- ・ テスト環境への接続設定例

```
# Connect url properties
EntryTran=https://pt01.smbc-gp.co.jp/payment/EntryTran.idPass
ExecTran= https://pt01.smbc-gp.co.jp/payment/ExecTran.idPass
AlterTran= https://pt01.smbc-gp.co.jp/payment/AlterTran.idPass
TdVerify= https://pt01.smbc-gp.co.jp/payment/SecureTran.idPass
ChangeTran= https://pt01.smbc-gp.co.jp/payment/ChangeTran.idPass

SaveCard= https://pt01.smbc-gp.co.jp/payment/SaveCard.idPass
DeleteCard= https://pt01.smbc-gp.co.jp/payment/DeleteCard.idPass
SearchCard= https://pt01.smbc-gp.co.jp/payment/SearchCard.idPass
TradedCard= https://pt01.smbc-gp.co.jp/payment/TradedCard.idPass

SaveMember= https://pt01.smbc-gp.co.jp/payment/SaveMember.idPass
DeleteMember= https://pt01.smbc-gp.co.jp/payment/DeleteMember.idPass
SearchMember= https://pt01.smbc-gp.co.jp/payment/SearchMember.idPass
UpdateMember= https://pt01.smbc-gp.co.jp/payment/UpdateMember.idPass

SearchTrade= https://pt01.smbc-gp.co.jp/payment/SearchTrade.idPass
```

2. インストール手順

2.1. ファイルの配置

サンプルのルート(src))以下サブディレクトリを含む全てを、web ブラウザからアクセス可能な場所に配置します。
以降は、

```
/usr/local/apache2/htdocs/clientSample/
```

に配置したものと進めます。この場合、web ブラウザから

```
(サーバー名)/clientSample/index.html
```

にアクセスして、画面が表示されれば配置成功です。

2.2. 設定ファイルの変更

サンプルの設定ファイルを変更します。サンプルのルート/config.php を開き、以下の定数定義を変更します。

- ・ PGCARD_SAMPLE_URL —お客様が配置したサンプルへの、アクセス URL を記述します。
- ・ PGCARD_SECURE_RIDIRECT_HTML (クレジット決済)
 - リダイレクトページ雛形 HTML の配置パスを、絶対パスで記述します。モジュールタイプに添付のものを利用される場合、
(モジュールタイプのインストールディレクトリ)/RedirectPage.html
となります。
- ・ PAYPAL_START_RIDIRECT_HTML (PayPal 決済)
 - リダイレクトページ雛形 HTML の配置パスを、絶対パスで記述します。モジュールタイプに添付のものを利用される場合、
(モジュールタイプのインストールディレクトリ)/DoPaypalStartRedirect.html
となります。
- ・ WEBMONEY_START_RIDIRECT_HTML (WebMoney 決済)
 - リダイレクトページ雛形 HTML の配置パスを、絶対パスで記述します。モジュールタイプに添付のものを利用される場合、
(モジュールタイプのインストールディレクトリ)/DoWebmoneyStartRedirect.html
となります。

- ・ PGCARD_SHOP_ID —テスト環境設定のお知らせに記載された「ショップ ID」
- ・ PGCARD_SHOP_PASS —テスト環境設定のお知らせに記載された「ショップパスワード」
- ・ PGCARD_SITE_ID —テスト環境設定のお知らせに記載された「サイト ID」
- ・ PGCARD_SITE_PASS —テスト環境設定のお知らせに記載された「ショップ ID」

例

サンプルのアクセス URL が	http://localhost/sample
雛形ページ (クレジット決済) の配置パスが	/usr/local/lib/pgcard/src/RedirectPage.html
雛形ページ (PayPal 決済) の配置パスが	/usr/local/lib/pgcard/src/DoPaypalStartRedirect.html
ショップ ID/パスワードが	sampleshop/12345678
サイト ID/パスワードが	samplesite/12345678

の場合、次ページの通りです

出荷時の config.php

```
define( 'PGCARD_SAMPLE_BASE', dirname(__FILE__));
define( 'PGCARD_SAMPLE_ENCODING', 'UTF-8');

/* 以下の項目をお客様のインストール環境に合わせて設定してください */
define( 'PGCARD_SAMPLE_URL', 'http://localhost/clientSample');
define( 'PGCARD_SECURE_RIDIRECT_HTML', '/your/path/to/RidirectPage');
define( 'PAYPAL_START_RIDIRECT_HTML', '/your/path/to/RidirectPage');
define( 'WEBMONEY_START_RIDIRECT_HTML', '/your/path/to/RidirectPage');

/* 以下の項目をテスト環境設定書に従って設定してください */
define( 'PGCARD_SHOP_ID', 'shopid');
define( 'PGCARD_SHOP_PASS', 'shoppass');
define( 'PGCARD_SITE_ID', 'siteid');
define( 'PGCARD_SITE_PASS', 'sitepass');
```

変更後の config.php

```
define( 'PGCARD_SAMPLE_BASE', dirname(__FILE__));
define( 'PGCARD_SAMPLE_ENCODING', 'UTF-8');

/* 以下の項目をお客様のインストール環境に合わせて設定してください */
define( 'PGCARD_SAMPLE_URL', 'http://localhost/sample');
define( 'PGCARD_SECURE_RIDIRECT_HTML', '/usr/local/lib/pgcard/src/RidirectPage.html');
define( 'PAYPAL_START_RIDIRECT_HTML', '/usr/local/lib/pgcard/src/DoPaypalStartRidirect.html');
define( 'WEBMONEY_START_RIDIRECT_HTML', '/usr/local/lib/pgcard/src/DoWebmoneyStartRidirect.html');

/* 以下の項目をテスト環境設定書に従って設定してください */
define( 'PGCARD_SHOP_ID', 'sampleshop');
define( 'PGCARD_SHOP_PASS', '12345678');
define( 'PGCARD_SITE_ID', 'samplesite');
define( 'PGCARD_SITE_PASS', '12345678');
```